

耐火被覆材をがっちりロック

ハクリロック[®]

ロックウール固着剤

ハクリロックは水性ウレタンを主成分とした高い浸透性、不燃性、強固着性能を有した固着剤です。店舗、駐車場、機械室、電気室等に施されたロックウールの落下や飛散防止対策に高い効果を発揮致します。

◎ 高浸透性

状況に応じて内部までの浸透も可能

◎ 高結合性

ロックウールの繊維同士を結合させ飛散や剥離を抑える

◎ 簡易性

希釈がいらぬ1液のため、作業が容易

◎ 安全性

酸・有機溶剤を含まない

◎ 不燃性


ISO 5660 に準じた不燃性試験合格



内容量:18L(一斗缶)
塗布量:1.0~1.2㎡/L



安全性



短時間施工



不燃性



結合性


適用範囲

- 1.アスベストを含まないことが証明された吹付けロックウールの粉塵飛散防止処理工事(表面固化工事)に適用する。
 - 2.下地の条件として、吹付けロックウールの密着の程度が良いものを対象とする。
- ※浮き、大きな欠損やはらみのある場合は適用しない。事前の下地確認をすること。
※本工法はアスベスト封じ込め工法ではないため、アスベスト含有の場合は適用できません。

※事前に対象物の劣化損傷状況や下地との接着状況を確認して下さい。

ハクリロック[®]が選ばれる理由

店舗や駐車場の天井・梁などで多く見かける「ロックウール」と呼ばれる建物の耐火材として用いる被覆材が、経年劣化や鳥害の影響によりロックウールが剥離し、地面に落下してしまうことがクレームの原因となっております。




こんなお悩みを素早く ハクリロック[®]で解決します

- 施設の店舗利用者様の頭上に落下する恐れ
- 店舗の商品に落下する恐れ
- 施設利用者様の車両に落下する恐れ
- 落下による耐火性能の低下
- 定期補修、清掃などの手間やコスト

安心・安全

経年劣化による落下で物損、人損、性能低下が問題となっておりますが、当製品は対象物をしっかりと固化し接着することで落下による被害を低減させます。またハクリロックを塗布することで、強度、硬度、伸縮性も向上します。

◆未処理




ZOOM UP



👎 落下の危険

◆処理後



ZOOM UP



👍 しっかり固化

施工例



👍 1液性だから希釈無しで簡単施工、短納期！ 👍 酸、有機溶剤を含まないので環境に優しく安全安心



注意

掲載製品を取り扱う際は、本製品のSDS、施工手順書、注意事項を厳守してください。

【お問合せ先】



株式会社 エコ・24

〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町
1-2-12 VORT横浜関内Ⅲ2階
TEL: 045-263-6224 FAX: 045-319-6524
Mail: info@eco24.jp http://www.eco24.jp



公式HP
QRコード